


RoHS対応

デジタルハイビジョン受信マーク登録品



標準性能表

型 名	AU-14
受信チャンネル〔ch〕	13～62
素子数	14
動作利得〔dB〕	6.6～12.0
インピーダンス〔Ω〕	75 (値付)
電圧定在波比〔以下〕	2.5
電力半値幅〔°〕	32～57
前後比〔dB〕	13～23
風圧荷重〔N(kgf)〕	87(8.9)
外形寸法〔長さ×幅×高さ(mm)〕	1088×350×272
質量〔重量〕〔kg〕	0.7
適合マスト径〔mm〕	φ22～32

・風圧荷重は、風速45m/s時

	ビス・ボルト・あて金類		鋼	クロメートメッキ		
9	アームバンド	2	めっき鋼板	——		
8	アンテナ取付金具	1				
7	給電部	1	合成樹脂	——		
6	放射素子	2	アルミニウム	——		
5	導波素子	12				
4	反射素子	4				
3	ステー	1				
2	サブアーム	1	合成樹脂	——		
1	アーム	1	アルミニウム	——		
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE	
SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 寸 FREE	担 当 	製 図 	検 図 	承 認 		
単 位 DIM	質 量 mm MASS	品 名 DESCRIPTION UHFアンテナ外観標準性能表 AU-14				
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING No. 11018-5				
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番				