



標準性能表

型名	AU-14L
受信チャンネル (ch)	13~38
素子数	14
動作利得 (dB)	6.8~10.4
インピーダンス (Ω)	75・200 (300)
電圧定在波比 (以下)	2.0
電力半値幅 (°)	37~56
前後比 (dB)	15~21
風圧荷重 (N(kgf))	94 (9.6)
外形寸法 [長さ×幅×高さ (mm)]	1070×340×272
質量 (重量) [kg]	0.7
適合マスト径 (mm)	φ22~32

・風圧荷重は、風速45m/s時

	ビス・ボルト・あて金類		鋼	クロメートメッキ	
9	アームバンド	2	めっき鋼板	—	
8	アンテナ取付金具	1			
7	給電部	1	合成樹脂	—	
6	放射素子	1	アルミニウム	—	
5	導波素子	12			
4	反射素子	4			
3	ステー	1			
2	サブアーム	1	合成樹脂	—	
1	アーム	1	アルミニウム	—	
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE
尺 寸 度	SCALE FREE	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認
単 位 DIM	mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION UHFアンテナ外觀図 AU-14L		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING No. 11020-2		
日 本 ア ン テ ナ 株 式 会 社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					