



RoHS対応

優良住宅部品

規格表

型名	BLKU20	
周波数 (MHz)	470~578	578~710
チャンネル	13~52	
素子数	20	
動作利得 (dB)	8.0以上	9.0以上
インピーダンス (Ω)	75	
電圧定在波比	2.5以下	
半値幅 (°)	55以下	50以下
前後比 (dB)	15以上	
受風面積 (m ²)	0.148	
耐風圧 ※	風速45m/sに相当する風圧	
外形寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	1850×356×520	
質量 (kg)	2.4	
適合マスト径 (mm)	φ38~60.5	

※風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がないこと

型名	BLKU20
BL型名(形式)	UWN-20

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
13	ビス・ボルト等金具類		ステンレス		
13	キャップ	4	合成樹脂		
12	ケーブル止金具	1	ステンレス	樹脂ディップ	
11	アンテナ取付金具	1	軟鋼板	溶融亜鉛めっき	
10	ステー取付金具	2	アルミ		
9	サブアーム取付金具	1	アルミ		
8	素子支持物	24	ステンレス		
7	給電部	1	合成樹脂		
6	放射素子	2	アルミ		
5	導波素子	18	アルミ		
4	反射素子	6	アルミ		
3	ステー	1	アルミ		
2	サブアーム	2	アルミ		
1	アーム	1	アルミ		

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	------------

SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認
Free				

単位 UNIT	質量 MASS	品名 DESCRIPTION
mm		UHFアンテナ
三角法 3RD ANGLE PROJECTION		品名 BLKU20外観規格表

	図番 DRAWING NO.
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.	2014406E10