



標準性能表

型名	20KU-LA
素子数	20
使用周波数 [MHz]	470~602
使用チャンネル	13~34
インピーダンス [Ω]	75 (F型)
動作利得 [dB]	10.2~12.3
前後比 [dB]	18~27
電圧定在波比 [以下]	2.5
電力半値幅 [°]	40~28
受風面積 [m <sup>2</sup> ]	0.134
耐風圧*	風速45m/sに相当する風圧
適合マスト径 [mm]	φ38~60.5
質量 (重量) [kg]	1.9
外形寸法 [長さ×幅×高さ (mm)]	1645×356×395

\*風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がない事

	ビス・ボルト・あて金類	-	ステンレス	—	
			アルミニウム	洗い	
13	防雨キャップ	2	PVC	—	
12	ケーブル止金具	1	ステンレス	樹脂デップ	
11	アンテナ取付金具	1	軟鋼板	溶融亜鉛メッキ	
10	ステー取付金具	2	アルミニウム	洗い	
9	サブアーム取付金具	1	アルミニウム	洗い	
8	素子支持台	22	ステンレス	—	
7	給電部	1	合成樹脂	—	
6	放射素子	1	アルミニウム A6063	—	
5	導波素子	18			
4	反射素子	4			
3	ステー	1			
2	サブアーム	1			
1	アーム	1			

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	称 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE
------------	------------------	---------------	--------------------	---------------------	------------

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 度	担 当	製 図	検 図	承 認
単位 DIM	mm	質量 MASS	品 DESCRIPTION	
3RD ANGLE PROJECTION			地上波放送用UHFアンテナ	
日本アンテナ株式会社			名 (アルミ仕様) 外観標準性能表	
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 DRAWING No.	
			番 14413-1	