



規格表

型名	27KU-MH
素子数	27
使用周波数 (MHz)	572~770
使用チャンネル	30~62
インピーダンス (Ω)	75
動作利得 (dB)	12.0~16.4
前後比 (dB以上)	20
電圧定在波比 (以下)	2.0
電力半値幅 (°以下)	32
受風面積 (m <sup>2</sup> )	0.32
耐風圧*	風速45m/sに相当する風圧
適合マスト径 (mm)	φ38~60.5
質量 (重量) (kg)	3.1
外形寸法 (長さ×幅×高さ (mm))	2485X510X565

\*風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がない事

	ビス・ボルト・あて金類	—	ステンレス	—	
16	防雨キャップ	2	PVC	—	
15	ケーブル止金具	1	ステンレス	樹脂デック	
14	アンテナ取付金具	1	軟鋼板	溶融亜鉛メッキ	
13	ジョイント	1			
12	ステー取付金具	4			
11	サブアーム取付金具	1			アルミニウム
10	素子支持台 (B)	12	ステンレス	—	
9	素子支持台 (A)	25	合成樹脂	—	
8	給電部	1			
7	放射素子	1	アルミニウム A6063	—	
6	導波素子	25			
5	反射素子	6			
4	ステー	1			
3	サブアーム	1			
2	アーム (B)	1			
1	アーム (A)	1			
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	称 QUANTITY			材 質 MATERIAL

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 度 Free	担 当 [Signature]	製 図 [Signature]	検 図 [Signature]	承 認 [Signature]
単位 DIM	質量 mm	品 DESCRIPTION		
	質量 MASS	地上波放送用UHFアンテナ外觀図		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 (アルミ仕様)		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 DRAWING No. 番 14421-1		