



規格表

型名	UDF100H
受信チャンネル [ch]	13~62
動作利得 [dB]	7.5~9.2
インピーダンス [Ω]	75 (F型)
電圧定在波比 [以下]	2.5
電力半値幅 [°以下]	85
前後比 [dB以上]	16
外形寸法 (高さ×幅×奥行 [mm])	645×259×194
受風面積 [m ²]	0.163
質量 (重量) [kg]	2.4
適合マスト径 [mm]	φ25~60.5

・風圧荷重は、風速45m/s時

9	六角ボルトM6×15	4	SUS304		平、パネ付
8	六角ナットM8	4	鉄	溶融亜鉛	
7	パネ座金	2	SUS304		
6	平座金	2	SUS304		
5	コの字ボルト	1	SUS304		
4	マスト当て金具	1	鉄	溶融亜鉛	
3	マスト取付金具	1	鉄	溶融亜鉛	
2	出力端子	1			
1	本体	1			

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	------------

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 1 / 5 度	担 当 (印)	製 図 (印)	検 図 (印)	承 認 (印)

単位 DIM	質量 MASS	品名 DESCRIPTION
mm	g	薄型UHFアンテナ外觀図
三角法 3RD ANGLE PROJECTION		名 UDF100H
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 DRAWING No.
		番 14455-H00