



規格表

型名	20KU-AS
素子数	20
使用周波数 (MHz)	470~770
使用チャンネル	13~62
インピーダンス (Ω)	75
動作利得 (dB)	6.6~12.5
前後比 (dB)	16~23
電圧定在波比 (以下)	2.7
電力半値幅 (°)	50~28
受風面積 (m ²)	0.128
耐風圧*	風速45m/sに相当する風圧
適合mast径 (mm)	φ38~60.5
質量 (重量) (kg)	3.2
外形寸法 (長さ×幅×高さ (mm))	1640X350X390

*風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がない事

	ビス・ボルト・あて金類	—	ステンレス	—		
13	防雨キャップ	2	PVC	—		
12	ケーブル止金具	1	ステンレス SUS304	樹脂デック		
11	アンテナ取付金具	1				
10	ステー取付金具	2				
9	サブアーム取付金具	1				
8	素子支持台	22				
7	給電部	1		合成樹脂	—	
6	放射素子	1				
5	導波素子	18				
4	反射素子	4				
3	ステー	1				
2	サブアーム	1				
1	アーム	1				

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
------------	------------------	----------------	--------------------	---------------------	----------------

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 度 Free	担 当 [印]	製 図 [印]	検 図 [印]	承 認 [印]

単位 DIM	質量 MASS	品 名
mm	g	地上波放送用UHFアンテナ外觀図 (ステンレス仕様)
3RD ANGLE PROJECTION		図 DRAWING No.
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番 14503-1