



RoHS対応

優良住宅部品

規格表

型名	BLKU20LS
周波数 (MHz)	470~602
チャンネル	13~34
素子数	20
動作利得 (dB)	9.0以上
インピーダンス (Ω)	75
電圧定在波比	2.5以下
半値幅 (°)	50以下
前後比 (dB)	15以上
受風面積 (m ²)	0.134
耐風圧 ※	風速60m/sに相当する風圧
外形寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	1645×356×395
質量 (kg)	3.3
適合マスト径 (mm)	φ38~60.5

※風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がないこと

部品番号	名称	個数	材質	処理	備考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
13	ビス・ボルト等金具類		ステンレス	—	
13	キャップ	2	合成樹脂	—	
12	ケーブル止金具	1	ステンレス	樹脂ディップ	
11	アンテナ取付金具	1	ステンレス	—	
10	ステー取付金具	2	ステンレス	—	
9	サブアーム取付金具	1	ステンレス	—	
8	素子支持物	22	ステンレス	—	
7	給電部	1	合成樹脂	—	
6	放射素子	1	ステンレス	—	
5	導波素子	18	ステンレス	—	
4	反射素子	4	ステンレス	—	
3	ステー	1	ステンレス	—	
2	サブアーム	2	ステンレス	—	
1	アーム	1	ステンレス	—	

型名	BLKU20LS
BL型名(形式)	ULN-20S

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 三上	DRAWN 製 図 植田	INSPECTED 検 査 細川	APPROVED 承 認 関根
----------------------	-----------------------	--------------------	------------------------	-----------------------

単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION UHFアンテナ BLKU20LS外観規格表
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2014524E10
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		