



○各部の接続は総て溶接となります

標準仕様

受信チャンネル (ch)	13~62
素子数	20
インピーダンス (Ω)	75 (F型)
受風面積 (m ²)	0.227
質量 (kg)	約9.1
最大許容風速 (m/sec)	189
使用マスト外径 (φmm)	指定寸法

8	アンテナ取付板	1	ステンレス	—	
7	給電部ケース	1	合成樹脂	—	
6	放射素子	1	ステンレス SUS304	—	
5	導波素子	1.8			
4	反射素子	6			
3	ステー	1			
2	サブアーム	2			
1	アーム	1			
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 度 FREE	担 当 松岡	製 図 松岡	検 図 桑地	承 認 大樹

単位 DIM	質量 MASS	品 DESCRIPTION
mm	g	超高層用UHFアンテナ外觀図
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 25U-A-KA2
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 DRAWING No. 15639-1