



標準仕様

受信チャンネル (ch)	13~30
素子数	20
インピーダンス (Ω)	75 (F型)
受風面積 (m ²)	0.220
質量 (kg)	約10.4
最大許容風速 (m/sec)	90
使用マスト外径 (φmm)	76~140

9	ケーブル止金具	1	ステンレス	—	
8	マスト取付金具	1	ステンレス	—	
7	給電部ケース	1	合成樹脂	—	
6	放射素子	1	ステンレス SUS304	—	
5	導波素子	18			
4	反射素子	6			
3	U字ステー	1			
2	サブアーム	2			
1	アーム	1			

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
------------	------------------	----------------	--------------------	---------------------	----------------

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 度 Free	担 当 [印]	製 図 [印]	検 図 [印]	承 認 [印]

単位 DIM	mm	質量 MASS	品 名	DESCRIPTION 耐風速90m/secUHFアンテナ外觀図 20KU-LKS
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番	DRAWING No. 15652-1
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				