



6	動作表示ランプ	2	合成樹脂		赤LED
5	取付ねじ	2	SUS		
4	アースねじ	1	SUS		
3	銘板	1	合成樹脂		
2	接柱	3	ZDC2・MZNi		一体型
1	ケース	1	ZDC2・MZNi		

部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
------------	--------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
R free	担当 [Signature]	製 図 [Signature]	核 図 [Signature]	承認 [Signature]

単 位 UNIT	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION
mm		SW50 外觀図
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.	図 番 DRAWING NO. 2P13010A10
---------------------------------------	----------------------------------

項目	性能	備考
周波数帯域 (MHz)	950~2150	
挿入損失 (dB)	4 以内	
アイソレーション (dB)	20 以上	
入出力インピーダンス (Ω)	75	
電圧定在波比	2 以下	
切換パルス周波数 (kHz)	32~53	
切換パルス電圧 (Vp-p)	0.6 ± 0.2	
切換パルスデューティ比 (%)	50 ± 10	
電源電圧 (V)	DC9.5~16.5	
最大通過電流 (mA)	DC250	
消費電流 (mA)	35	DC15V時
使用温度範囲 (°C)	0~+40	
外形寸法 (mm)	20.5(H) × 76(W) × 57(D)	
重量 (g)	100	

※ 切換パルス重畳時 JCSAT-4号側へ切換

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE R 度 free	DESIGNED 担 当 [印]	DRAWN 製 図 [印]	INSPECTED 検 [印]	APPROVED 承 認 [印]	
単位 UNIT mm	重量 WEIGHT	DESCRIPTION 名 SW50 標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 番 2P13010D10			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					