



標準性能表

項目	型式	MUU-77A	6	Uボルトキャップ	2	塩化ビニール	黄色
周波数帯域 (MHz)		470~770	5	Uボルト	1	鉄	クロメート
挿入損失 (dB以下)		6.0	4	マスト受金具	1	鉄板	クロメート
端子間結合損失 (dB以上)		20	3	銘板	1	アルミ板	
切換式ATT減衰量 (dB)		10	2	ケースカバー	1	合成樹脂	
入力インピーダンス (Ω)	75	75 300(200)	1	ケースシャーシ	1	合成樹脂	
出力インピーダンス (Ω)		75	部番	名	個数	材質	処理
電圧定在波比 (以下)		2.5	ITEM	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	TREATMENT
性能表の値は入出力75Ωの場合		SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
		尺 寸		担 当	製 図	検 査	承認
		単 位		重 量		品 名	
		DIM m·m		WEIGHT		MUU-77A 外観標準性能表	
		三 角 法		3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING No.	
		日本アンテナ株式会社		図 番		2P32023F11	
		NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					