



標準性能表

項目	型名	MJF(13-28/30-52)	
混合チャンネル (ch)		13-28	30-52
通過帯域損失 (dB以下)		4.5	4.5
切換式ATT減衰量 (dB)		-10	-10
阻止帯域減衰量 (dB以上)		20	20
電圧定在波比 (以下)		3	3
入力・出力インピーダンス (Ω)		75	
使用温度範囲 (°C)		-10~+40	
質量 (kg)		0.2	

各入力端子と出力端子間 電流通過(切換式)  
最大DC15V・0.5A/AC30V・1A

9	Uボルトキャップ	2	塩化ビニール		
8	Uボルト	1	鋼	クロメート	
7	マスト受金具	1	鋼	クロメート	
6	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	C15形F型
5	入力端子 30-52ch	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	C15形F型
4	入力端子 13-28ch	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	C15形F型
3	銘板	1	合成樹脂		
2	ケースカバー	1	合成樹脂		
1	ケースシャーシ	1	合成樹脂		

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	------------

SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承 認
Free	鈴木	植田	小野	宗山

単位 UNIT	質量 MASS	品 DESCRIPTION
mm		混合器
3RD ANGLE PROJECTION		名 MJF(13-28/30-52)外觀標準性能表

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.	図 DRAWING NO. 番 2020177F11
---------------------------------------	----------------------------------