



標準性能表

項目	型名	S-SWD				
		地上デジタル, UHF・VHF		CS・BS		
周波数帯域 (MHz)	UHF・VHF・FM・HF	BS-IF				
	BS-IF	CS-IF				
	10 ~90	90 ~770	1032 ~1336	1336 ~2150	2150 ~2602	
通過帯域損失 (dB) 以下	5.0	2.0	2.5	4.0		
阻止帯域減衰量 (dB) 以上	18	20	20			
端子間結合損失 (dB) 以上	15	20	20			
電圧定在波比 以下	1.8	2.0	2.5	3.0		
入力・出力インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					

入力端子-CS・BS出力端子間電流通過  
最大DC15V/0.5A

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
10	端子表示チューブ	3			
9	F型端子	6	亜鉛合金、合成樹脂、他	金メッキ(外部コンタクト)、他	
8	4C-FBケーブル	3			
7	パイロットランプ	1			LED赤
6	UHF・VHF出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	金メッキ(コンタクト)、他	青
5	地上デジタル出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	金メッキ(コンタクト)、他	黄
4	CS・BS出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	金メッキ(コンタクト)、他	灰
3	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	金メッキ(コンタクト)、他	
2	ケース	1	合成樹脂	塗装	シルバー
1	カバー	1	合成樹脂	塗装、印刷	シルバー

SCALE 尺 寸 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承認
Free	門 沢	奇 崎	桑	榎 本

単 位 UNIT	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION
mm		CS・BS/地上デジタル/UHF・VHF S-SWD 外観標準性能表

三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION	DRAWING NO. 番 号
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.	2P31054F14