



標準性能表

項目	型式	STSW2D					
		HF-FM-VHF	V-UHF	BS-IF	CS-IF		
周波数帯域 (MHz)		10~76	76~222	222~770	1032~1489	1489~2150	2150~2602
通過帯域損失 (dB以下)		5.5	5.5	5.8	6.5	7.5	8.5
阻止帯域減衰量 (dB以上)		25	25	25	25	25	25
端子間結合損失 (dB以上)		15	20	18	15	15	15
電圧定在波比 (以下)		1.8	1.8	1.8	2.0	2.5	2.5
入出力インピーダンス (Ω)		75 (F型)					
使用温度範囲 (°C)		-10~+40					
質量 (kg)		0.14					

各CS・BS出力端子から入力端子間電流通過最大 DC15V・0.5A

9	CS・BS2端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	金メッキ、他	
8	CS・BS1端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	金メッキ、他	
7	UHF・VHF2端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	金メッキ、他	
6	UHF・VHF1端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	金メッキ、他	
5	固定用アタッチメント	1	合成樹脂		付属品
4	パイロットランプ(電通)	1			LED 赤
3	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	金メッキ、他	
2	カバー	1	合成樹脂	印刷	
1	ケース	1	合成樹脂		

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	------------

SCALE 尺	DESIGNED 担	DRAWN 製	INSPECTED 検	APPROVED 承認
Free	山田	野原	田中	井澤

単位 UNIT	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION
mm		分波器
三角法 3RD ANGLE PROJECTION		STSW2D外観標準性能表

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.	図番 DRAWING NO.
	2P31063F15