



標準性能表

項目	型式 S-BWL		
	VHF	UHF	BS-1F
周波数帯域	VHF	UHF	BS-1F
通過帯域損失(dB)	1.0	1.5	2.5
阻止帯域減衰量(dB)	20	20	20
入出力インピーダンス(Ω)	75		
電圧定在波比(以下)	1.5	1.8	2.0

VHF(30~300MHz)
 UHF(300~770MHz)
 BS-1F(1032~1336MHz)

入力とBS出力間電流通過
 最大 DC15V 0.5A

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
5	サドル	1	黄銅	ニッケルメッキ	
4	芯線止め金具	1	黄銅	ニッケルメッキ	
3	BS-1F出力ケーブル	1	4C-FV		
2	U・VHF出力ケーブル	1	4C-FV		
1	ケース	1	ABS		

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 1/1	担 入	製 崎	検 鈴	承 榎

単位 UNIT	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION
m・m		S-BWL 外觀標準性能表
3RD ANGLE PROJECTION		図名
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図番 DRAWING No. 2 P 3 1 0 3 9 F 1 0

図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING