



**標準性能表**

項目	型式		
	S-BWLP		
周波数帯域	VHF	UHF	BS-IF
通過帯域損失(dB)	1.0	1.5	2.5
阻止帯域減衰量(dB)	20	20	20
入出力インピーダンス(Ω)	75		
電圧定在波比(以下)	1.5	1.8	2.0

VHF(30~300MHz)  
 UHF(300~770MHz)  
 BS-IF(1032~1336MHz)

入力とBS出力間電流通過  
 最大 DC15V 0.5A

5	サドル	1	黄銅	ニッケルメッキ	
4	芯線止め金具	1	黄銅	ニッケルメッキ	
3	BS-IF出力ケーブル	1	4C-FV		
2	U・VHF出力ケーブル	1	4C-FV		
1	ケース	1	ABS		
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 寸 度	1/1	担 当	製 図	検 査	承 認
単 位 UNIT	m・mm	重 量 WEIGHT		品 名 DESCRIPTION	
3RD ANGLE PROJECTION			S-BWLP外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 名 DRAWING No. 番 2 P 3 1 0 4 1 F 1 0		

図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING