



標準性能表

項目	型式 S-15BWLP		
	VHF	UHF	BS-IF
周波数帯域			
通過帯域損失(dB _T)	1.0	1.5	2.5
阻止帯域減衰量(dB _L)	20	20	20
入出カインピーダンス(Ω)	75		
電圧定在波比(以下)	1.5	1.8	2.0

VHF(30~300MHz)
 UHF(300~770MHz)
 BS-IF(1032~1336MHz)

入力とBS出力間電流通過
 最大 DC15V 0.5A

6	入力ケーブル	1	4C-FV		
5	サドル	1	黄銅	ニッケルメッキ	
4	芯線止め金具	1	黄銅	ニッケルメッキ	
3	BS-IF出ケーブル	1	4C-FV		
2	U・VHF出ケーブル	1	4C-FV		
1	ケース	1	ABS		
部署 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 寸 1/1	担 当	製 図	検 査	承 認	
単位 UNIT	重量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		S-15BWLP外観標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 名 DRAWING No.			
		番 号 2 P 3 1 0 4 2 F 1 0			

図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING