



RoHS対応

標準性能表

項目	型式 CF75			
	DC ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602
周波数帯域 (MHz)	DC ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602
挿入損失 (dB以下)	1.5	2.5	3.0	4.0
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.8	2.0	2.0
入出力インピーダンス (Ω)	75(F型)			
使用温度範囲 (°C)	-10~+40			
質量 (kg)	0.1			

端子間電流通過
最大 DC15V・0.5A/AC30V・1A

5	取付ねじ穴	4	タッピン1種 3×16使用		
4	両面テープ	2			仮固定用
3	入出力端子	2	亜鉛合金、合成樹脂	金メッキ(コンタクト)	
2	薄ケーブル	1			75Ω
1	ケース	2	亜鉛合金、合成樹脂	印刷	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承認	
Free					
単位 UNIT	mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION フリーケーブル		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			名 CF75 外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 DRAWING NO. 番 2P00049F12		