



標準性能表

項目	型式	NH-G4
周波数帯域(MHz)		30~770
挿入損失(dBWT)		1.5
阻止帯域減衰量(dBΔ)		40 (10~20MHz)
電圧定在波比(以下)		1.6
絶縁抵抗		DC500V 1MΩ以上
絶縁耐圧		AC1000V(1分間)
耐雷性		正負各々5KV、10/200μsecのサージ電圧に耐える

6	出力端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	F型
5	入力端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	F型
4	アース端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	
3	銘板	1	ポリエステルフィルム		
2	カバー	1	ステンレス		
1	保安器本体	1	ステンレス		
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 寸 1/1	担 当 [印]	製 図 [印]	検 査 [印]	承認 [印]	
単位 UNIT	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION (アレスタ型・フィルター入り) 保安器 NH-G4			
3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING No. 2P14054F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.LTD.			番		

図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING