



標準性能表

項目	型式	CS-101CHP2						
周波数帯域 (MHz)		10~50	50~55	70~300	300~770	770~1335	1335~1770	1770~2150
挿入損失 (dB)	IN-TV	—	—	3.5以下	2.8以下	3.2以下	4.0以下	4.2以下
結合損失 (dB)	IN-DATA	12以下	12以下	12以下	12以下	13以下	14以下	15以下
阻止帯域減衰量 (dB)		40以上	35以上	—	—	—	—	—
逆結合損失 (dB)		40以上	35以上	20以上	20以上	18以上	15以上	15以上
電圧定在波比		2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下

TV端子・IN端子間電流通過型
最大DC15V/0.5A

7	取付ねじ	2	SUS		
6	アースねじ	1	SUS		
5	銘板	1	ポリカーボネート		
4	DATA端子	1	ZDC2	MZNi	一体型
3	TV端子	1	ZDC2	MZNi	一体型
2	IN端子	1	ZDC2	MZNi	一体型
1	ケース	1	ZDC2	MZNi	
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺	担	製	検	承
度	1/1	当	製	認

単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT		品 名	DESCRIPTION
				CS-101CHP2	TV用リカットフィルタ付 1分岐器 インターネット対応品 外観標準性能表

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2P11037F10
---------------------------------------	--	-------------------------------------