



標準性能表

項目	形式 CS-101CW					
	HF	VHF	V-UHF	U-BS-IF	CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10 ~ 76	76 ~ 222	222 ~ 770	770 ~ 1489	1489 ~ 2150	2150 ~ 2602
挿入損失 (dB以下)	1.5	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
結合損失 (dB以下)	11.5	11.5	12.0	12.5	13.5	14.5
逆結合損失 (dB以上)	18	25	20	18	17	16
電圧定在波比 (以下)	2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
入力出力係数 (Ω)	75 (F型)					
使用温度範囲 (°C)	-10 ~ +40					
質量 (kg)	0.075					

7	取付ねじ	2	ステンレス		
6	機能アースねじ	2	ステンレス		
5	銘板	1	合成樹脂		
4	分岐端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	一体型
3	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	一体型
2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	一体型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 田	DRAWN 製 図 野	INSPECTED 検 査 小野	APPROVED 承 認 小西
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION CS-101CW 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 番 号 2020470F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				

入力と出力間電流通過型  
最大 DC15V・0.5A/AC30V・1A