



標準性能表

形式	CS-152CW					
項目	HF	VHF	V-UHF	U-BS-IF	CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1336	1336~2150	2150~2602
挿入損失 (dB) 以下	1.7	1.5	2.0	2.5	3.5	4.5
結合損失 (dB) 以下	17	17	18	19	20.5	20.5
逆結合損失 (dB) 以上	20	25	25	25	20	20
端子間結合損失 (dB) 以上	15	20	18	15	15	15
電圧定在波比 以下	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					

入力端子-出力端子間電流通過
最大 DC15V・0.5A/AC30V・1A

5	取付ねじ	2	ステンレス		
4	アースねじ	2	ステンレス		
3	銘板	1	合成樹脂板		
2	接栓	4	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	一体型
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
------------	------------------	----------------	--------------------	---------------------	----------------

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 当	DRAWN 製 図 図	INSPECTED 検 査 図	APPROVED 承 認 認
-------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------

単位 UNIT mm	重量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION CS-152CW 外観標準性能表
------------------	--------------	---

三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2P11061F10
-------------------------------------	--	-------------------------------------

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.	図 番 DRAWING NO. 2P11061F10
---------------------------------------	-------------------------------------