



標準性能表

項目	型式	NCOP32DU
光コネクタ		SC-SPC
適用波長範囲 (nm)		1260~1650
挿入損失 (dB)		16.7以下 ※1
分岐比精度 (dB)		1.0以下
偏波依存性損失 (dB)		0.15以下
光コネクタ-反射減衰量 (dB)		-40以下
ダイレクティブィティ (dB)		-50以下
最大光入力レベル (dBm)		+23以下
外形寸法 (mm)		140(H) × 208.2(W) × 67(D)
質量 (kg)		約0.8
使用温度・湿度		-10~60°C・40~85%※2

※1:コネクタロスを含む  
 ※2:但し、結露なきこと

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
7	光コネクタ着脱工具	1	SUS		付属品
6	金具	1	処理鋼板		
5	光出力端子	32			SC-SPC
4	光入力端子	1			SC-SPC
3	ブランクパネル	7			
2	カバー	1	アルミ		
1	ケース	1	PC		

  

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 峰 田	DRAWN 製 図 寄 崎	INSPECTED 検 査 吉 田	APPROVED 承 認 今 井
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION NCOP32DU 光カプラー		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		外 観 標 準 性 能 表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2A70169F20		