



標準性能表

項目	型式 FP2-200						
	HF・FM・VHF		UHF	U-BS-IF	CS-IF		
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~470	470~770	770~1489	1489~1895	1895~2150
分配損失 (dB以下)	5.5	5.0	5.5	6.0	7.5	9.5	10.5
端子間結合損失 (dB以上)	10	20	20	15	15	10	10
電圧定在波比 (以下)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	3.0	3.0
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F型)						
使用温度範囲 (°C)	-10~+40						
質量 (kg)	0.1						

入力端子と出力1端子間電流通過  
最大DC15V・0.5A/AC30V・1A

5	銘板	1	合成樹脂		
4	入力端子	1	黄銅・合成樹脂・他	ニッケルメッキ	FP-7C
3	ケーブル	1	2.5C-FV		
2	出力端子	2	黄銅・合成樹脂・他	ニッケルメッキ	C13形構造
1	ケース	1	合成樹脂		
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
尺 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当 山田	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 田	APPROVED 承認 井
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION FP2-200外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO. 2P12022F12		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 2P12022F12		