



標準性能表

項目	型名 FD-772			
	HF・FM・VHF (MHz)	UHF 300~770	UHF 770~1489	U・BS-IF
周波数帯域	10~30	30~300	300~770	770~1489
分配損失 (dB以下)	4.5	3.8	4.5	5.5
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	20	16
電圧定在波比 (以下)	1.8	1.5	1.6	1.8
入出力インピーダンス (Ω)	75			
使用温度範囲 (°C)	-10~+40			
質量 (kg)	0.04			

入力端子と出力2端子間電流通過
最大 DC15V・0.5A/AC30V・1A

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
4	銘板	1	アルミ		
3	ケーブルストッパー	3	合成樹脂		
2	カバー	1	合成樹脂		
1	ケース	1	合成樹脂		耐候性

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 寸 度 Free	担 当 [Signature]	製 図 [Signature]	検 査 [Signature]	承認 [Signature]

単 位 UNIT	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION
mm		2分配器
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 FD-772外觀標準性能表

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO.
		2P12338F10