



標準性能表

項目	形式 DMW2P					
	HF	VHF	V-UHF	U-BS-IF	CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
分配損失 (dB以下)	4.4	4.0	4.2	4.8	6.0	7.4
端子間結合損失 (dB以上)	15	20	20	15	15	15
電圧定在波比 (以下)	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	2.5
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (g)	200					

全出力端子→入力端子間電流通過型
最大 DC15V・0.5A

部番	名称	個数	材質	処理	備考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
8	蝶ナット	2	鉄	クロメートめっき	
7	Uボルトキャップ	2	合成樹脂		
6	出力端子	2	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	
5	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	
4	Uボルト	1	鉄	クロメートめっき	
3	マスト受金具	1	処理鋼板	亜鉛めっき	
2	銘板	1	合成樹脂		
1	ケース	1	合成樹脂		

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 鈴木	DRAWN 製 図 野村	INSPECTED 検 査 小野	APPROVED 承 認 小西
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 屋外用2分配器		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 稱 DMW2P 外觀標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2020562F10		