



標準性能表

項目	形式	DMW4P					
		HF	VHF	V-UHF	U-BS-IF	1489~2150	2150~2602
周波数帯域 (MHz)		10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
分配損失 (dB以下)		8.5	8.0	8.0	9.5	11.5	12.5
端子間結合損失 (dB以上)		15	25	20	15	15	15
電圧定在波比 (以下)		2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	2.5
インピーダンス (Ω)		75					
使用温度範囲 (°C)		-10~+40					
質量 (g)		275					

全出力端子→入力端子間電流通過型  
最大 DC15V・0.5A/30V・1A

8	蝶ナット	2	鉄	クロメートめっき	
7	Uボルトキャップ	2	合成樹脂		
6	出力端子	4	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	
5	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	
4	Uボルト	1	鉄	クロメートめっき	
3	マスト受金具	1	処理鋼板	亜鉛めっき	
2	銘板	1	合成樹脂		
1	ケース	1	合成樹脂		
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 鈴木	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 小野	APPROVED 承 認 小西
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 屋外用4分配器 DMW4P 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2020561F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				