



標準性能表

項目	型式	WBS-D2RP			
周波数帯域 (MHz)	10 ~76	FM-VHF 76~ 222	UHF 470~ 770	BS-IF 1035~ 1335	
分配損失 (dB)	4.2 以下	4.0 以下	4.5 以下	5.5 以下	
端子間結合損失 (dB)	20 以上	20 以上	18 以上	15 以上	
電圧定在波比	2.2 以下	1.8 以下	1.8 以下	2.0 以下	
入出力インピーダンス (Ω)	75				

全出力端子→入力端子間電流通過
最大DC15V/0.5A

4	両面接着テープ	1			
3	銘板	1	アルミ		
2	ケース	1	ABS		
1	カバー	1	ABS		
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QTY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺	1	担当	製図	検図	承認
度	1				
単位	m'm	重量	DESCRIPTION		
DIM		WEIGHT	品名 2分配器 WBS-D2RP		
3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING No.		
日本アンテナ株式会社			図番 204083F0		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					