



標準性能表

項目	型式	WBS-D3RP			
周波数帯域 (MHz)	10 ~ 76	FM-VHF 76 ~ 222	UHF 470 ~ 770	BS-IF 1035 ~ 1335	
分配損失 (dB)	6.5 以下	6.3 以下	7.2 以下	8.4 以下	
端子間結合損失 (dB)	15 以上	20 以上	18 以上	15 以上	
電圧定在波比	2.0 以下	1.8 以下	1.8 以下	2.0 以下	
入出力インピーダンス (Ω)	75				
全出力端子→入力端子間電流通過型 最大DC15V/0.5A					
3	銘板	1	アルミ		
2	ケース	1	ABS		
1	カバー	1	ABS		
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QTY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE 尺 1 度 1	DESIGNED 担当 鈴木	DRAWN 製図 鈴木	INSPECTED 検図 辺	APPROVED 承認 鈴木	
單位 DIM	m' m	重量 WEIGHT	DESCRIPTION 品名 3分配器 WBS-D3RP		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING No. 図 番 2P12001F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					