



標準性能表

項目	型式 WBS-D4RP			
周波数帯域 (MHz)	10 ~76	FM-VHF 76~ 222	UHF 470~ 770	BS-IF 1035~ 1335
分配損失 (dB)	8.2 以下	8.0 以下	8.5 以下	9.8 以下
端子間結合損失 (dB)	18 以上	20 以上	18 以上	14 以上
電圧定在波比	2.2 以下	2.0 以下	2.0 以下	2.3 以下
入出力インピーダンス (Ω)	75			

全出力端子→入力端子間電流通過
最大DC15V/0.5A

4	両面接着テープ	1			
3	銘板	1	アルミ		
2	ケース	1	ABS		
1	カバー	1	ABS		
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QTY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 1/1		DESIGNED 担当 印	DRAWN 製図 印	INSPECTED 検図 印	APPROVED 承認 印
單位 DIM m·m		重 量 WEIGHT		品 名 DESCRIPTION	
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				4分配器 WBS-D4RP	
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		DRAWING No.		204085F0	