



標準性能表

項目	型式 WBS-D3R			
周波数帯域 (MHz)	10 ~76	FM-VHF 76~ 222	UHF 470~ 770	BS-IF 1035~ 1335
分配損失 (dB)	6.5 以下	6.3 以下	7.0 以下	7.8 以下
端子間結合損失 (dB)	15 以上	20 以上	18 以上	15 以上
電圧定在波比	1.8 以下	1.8 以下	1.8 以下	2.0 以下
入出力インピーダンス (Ω)	75			

入力と出力1端子間電流通過
最大AC30V/1A・DC15V/0.5A

4	両面接着テープ	1			
3	銘板	1	アルミ		
2	ケース	1	ABS		
1	カバー	1	ABS		
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QTY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 1	担 当	製 図	検 図	承 認	
度 1					
単 位 DIM	m	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			3分配器 WBS-D3R		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			DRAWING No. 204075F0		