



標準性能表

項目	CS-2DHP2							
型式	10	50	70	300	770	1489	1770	
周波数帯域 (MHz)	~50	~55	~300	~770	~1489	~1770	~2150	
分配損失 (dB以下)	入力-TV	—	—	5.5	5.0	5.5	6.5	7.0
	入力-DATA	4.3	4.3	4.8	4.8	5.0	6.5	7.0
阻止帯域減衰量 (dB以上)	40	35	—	—	—	—	—	
端子間結合損失 (dB以上)	40	35	20	20	18	15	15	
電圧定在波比 (以下)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
インピーダンス (Ω)	75 (F型)							
使用温度範囲 (°C)	-10~+40							
質量 (kg)	0.075							

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
7	取付ねじ	2	ステンレス		
6	アースねじ	1	ステンレス		
5	銘板	1	合成樹脂		
4	DATA端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	一体型
3	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	一体型
2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	一体型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 山田	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 田	APPROVED 承 認 井
単位 UNIT mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION 屋内用2分配器		
三角法 3RD ANGLE PROJECTION		名 CS-2DHP2外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図番 DRAWING NO. 2P12101F12		

TV端子と入力端子間電流通過型
最大DC15V・0.5A/AC30・1A