



スイッチ切換時はねじをゆるめて銘板をスライドさせる。  
 切換後は銘板を元に戻し、ねじを締める。(シールド性維持のため)

スイッチは出荷時、片方向側に設定。

標準性能表

項目	型名	CS-3DHS				
		10~55	70~90	90~770	770~1489	1489~2150
周波数帯域 (MHz)		10~55	70~90	90~770	770~1489	1489~2150
分配損失 (dB以下)	片方向	—	9.5	8.0	9.0	11.5
	双方向	7.0	7.0	7.5	8.0	10.0
阻止帯域減衰量 (dB以上)		40	—	—	—	—
端子間結合損失 (dB以上)		20	20	20	17	13
電圧定在波比 (以下)		2.0	2.2	2.2	2.5	3.0
インピーダンス (Ω)		75				
使用温度範囲 (°C)		-10~+40				
質量 (g)		95				

入力と出力3間電流通過型  
 最大 DC15V・0.5A/AC30V・1A

8	銘板固定ねじ	2	黄銅	ニッケルメッキ	
7	片/双方向切換スイッチ	3			
6	取付ねじ	2	ステンレス		
5	アースねじ	2	ステンレス		
4	銘板	1	アルミ		スラ付式
3	出力端子	3	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	一体型
2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	一体型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 野原	DRAWN 製 野原	INSPECTED 検 野原	APPROVED 承認 野原
単位 UNIT mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION 屋内用3分配器		
三角法 3RD ANGLE PROJECTION		名 CS-3DHS外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図番 DRAWING NO. 2P12169F11		