



標準性能表

項目	形式 CDW-4P					
	HF	VHF	V·UHF	U·BS-IF	CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10-76	76-222	222-770	770-1335	1335-1770	1770-2150
分配損失 (dB)以下	8.0	8.0	8.5	9.8	10.0	11.5
端子間結合損失 (dB)以上	15	20	20	15	15	15
電圧定在波比以下	2.1	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0

全出力端子→入力端子間電流通過型 DC15V/0.5A

部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	数 量 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
7	Uボルトキャップ	2	塩化ビニール		
6	接栓	5	黄銅	ニッケルメッキ	F型
5	Uボルト	1	鉄	クロメート	
4	マスト受金具	1	鉄板	クロメート	
3	銘板	1	アルミ板		
2	ケースカバー	1	合成樹脂		
1	ケースシャーシ	1	合成樹脂		

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
R	Free	Free	Free	Free

単 位 UNIT	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION
mm		CDW-4P 外觀標準性能表

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.	DRAWING NO. 2P12097F10
---------------------------------------	---------------------------