



標準性能表

項目	形式 CDW-4					
	HF	VHF	V·UHF	U·BS-IF	CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1335	1335~1770	1770~2150
分配損失 (dB)以下	8.0	8.0	8.5	9.8	10.0	11.5
端子間結合損失 (dB)以上	15	20	20	15	15	15
電圧定在波比以下	2.1	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0

入力端子→出力2端子間電流通過型  
最大 AC30V/1A・DC15V/0.5A

7	Uボルトキャップ	2	塩化ビニール		
6	接栓	5	黄銅	ニッケルメッキ	F型
5	Uボルト	1	鉄	クロメート	
4	マスト受金具	1	鉄板	クロメート	
3	銘板	1	アルミ板		
2	ケースカバー	1	合成樹脂		
1	ケースシャーシ	1	合成樹脂		
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	数 QUANTITY	材 MATERIAL	質 TREATMENT	備考 NOTE
R	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
度	Free	担	製	検	承
単 UNIT	mm	重 WEIGHT	品 DESCRIPTION		
三 3RD ANGLE PROJECTION			名 CDW-4 外觀標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 DRAWING NO. 番 2P12127F10		