


デジタルハイビジョン受信マーク登録品



標準性能表

項目	形式 WLG2PL					
	HF・FM・VHF	V-UHF	U-BS-IF	CS-IF		
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
分配損失 (dB以下)	4.2	4.2	5.3	6.1	8.0	10.0
端子間結合損失 (dB以上)	15	20	18	15	15	15
電圧定在波比 (以下)	1.8	1.8	1.8	2.0	2.5	2.5
入出力インピーダンス (Ω)	75(F型)					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (kg)	0.16					

5	パイロットランプ(電通)	1			LED赤
4	出力端子(2Cケーブル)	2	亜鉛合金、合成樹脂、他	金めっき、他	C13形構造
3	入力端子(2Cケーブル)	1	黄銅、合成樹脂、他	金めっき、他	C13形構造
2	カバー	1	合成樹脂	印刷	
1	ケース	1	合成樹脂		

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	------------

SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認
Free				

単位 UNIT	質量 MASS	品名 DESCRIPTION
mm		2分配器
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 WLG2PL 外觀標準性能表

	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.	図 番 DRAWING NO. 2020986F10
--	---------------------------------------	-------------------------------------

全出力端子から入力端子間電流通過型
最大DC15V・0.5A