



標準性能表

項目	型式 CSU-7-7S				
周波数帯域 (MHz)	10 ~76	76 ~300	300 ~770	770 ~1489	1489 ~2150
挿入損失 (dB以下)	1.5	1.5	1.8	3.0	4.0
結合損失 (dB以下)	11.0	11.0	12.0	14.0	15.0
逆結合損失 (dB以上)	15	25	20	18	15
電圧定在波比 ※ (以下)	1.6	1.6	1.6	2.0	2.5
入出力インピーダンス (Ω)	75				
使用温度範囲 (°C)	-10~+40				
質量 (kg)	0.07				

入力と出力端子間電流通過
最大DC15V・0.5A/AC30V・1A
※TV端子は除く

8	電通表示シール	1	合成樹脂		
7	TV端子台	1	合成樹脂		ミルク ホワイト
6	同軸サドル	2	黄銅	ニッケルメッキ	
5	TV端子	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルメッキ	F型
4	出力端子	1	鋼板・合成樹脂		直付型、白
3	入力端子	1	鋼板・合成樹脂		直付型、青
2	カバー	1	ステンレス		
1	シャーシ	1	鋼板	ニッケルメッキ	

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	------------

SCALE 尺	DESIGNED 担	DRAWN 製	INSPECTED 検	APPROVED 承認
Free	鈴	野原	田	井

単位 UNIT	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION
mm		中間用 直列ユニット

三角法 3RD ANGLE PROJECTION	品名 DESCRIPTION
	CSU-7-7S 外観標準性能表

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.	図番 DRAWING NO.
	2P20378F11