



標準性能表

項目	型式 CSU-7P					
	10~76	VHF	V-UHF	U-BS	CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1335	1335~1770	1770~1895
挿入損失 (dB)	0.5以下	0.5以下	0.8以下	1.0以下	1.5以下	1.8以下
電圧定在波比	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下

入力とTV端子間電流通過  
最大AC30V/1A・DC15V/0.5A

7	テレビ端子台	1	ABS	ミルクホワイト	交換型
6	電通端子シール	1	テトロンフィルム		
5	銘板	1	テトロンフィルム		
4	同軸サドル	1	黄銅板		
3	75Ω入力端子	1	黄銅板・合成樹脂		
2	75ΩTV端子	1	黄銅・合成樹脂		
1	ケース	1	鋼板		
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QTY	材 MATERIAL	処 TREATMENT	備 NOTE
SCALE 1/2		DESIGNED 担当 栗	DRAWN 製図 栗	INSPECTED 検図 田	APPROVED 承認 栗
単位 DIM	m	重量 WEIGHT	DESCRIPTION 壁面端子電源挿入型 テレビ端子台交換タイプ CSU-7P 外觀標準性能表		
3RD ANGLE PROJECTION			品名	DRAWING No.	
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図番	205119F2	