

**RoHS対応**

43.6  
23  
29

8

28.2  
24  
31.8\*  
7.8  
22  
36

**TV端子ダミースイッチ動作状態**

① 突出時 : 75Ωダミー終端(ダミーON)  
② 非突出時: 信号直通(ダミーOFF)  
ダミースイッチ内の75Ω抵抗器は電流阻止型です。

① 突出時                      ② 非突出時

**標準性能表**

項目	型式 WSRK-7-7					
	10 ~55	70 ~90	90 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602
周波数帯域 (MHz)	10 ~55	70 ~90	90 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602
挿入損失 (dB以下)	2.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
結合損失 (dB以下)	片方向	14.0	13.0	13.5	15.0	16.0
	双方向	11.5	11.5	12.0	12.5	15.0
逆結合損失 (dB以上)	20	20	20	18	18	15
阻止帯域減衰量 (dB以上)	40	—	—	—	—	—
電圧定在波比 (以下)	※ 2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (g)	40					

**部品表**

部番	名称	個数	材質	処理	備考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
9	片/双方向切換表示シール	1	合成樹脂		
8	片/双方向切換スイッチ	1	合成樹脂		
7	銘板	1	合成樹脂		
6	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
5	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
4	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト(松下色)	交換型
3	TV端子(ダミースイッチ内蔵)	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	黄色
2	取付枠	1	合成樹脂		
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

\* 突起物は含まず

SCALE 尺 度

Free

DESIGNED 担当

DRAWN 製 図

INSPECTED 検 査

APPROVED 承認

単位 UNIT mm      重量 WEIGHT

品名 DESCRIPTION 小型直列ユニット TV側片/双方向切換スイッチ付 中間用 WSRK-7-7外観標準性能表

3RD ANGLE PROJECTION

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.

DRAWING NO. 2P20365F14

A4-S-ME