



TV端子ダミースイッチ動作状態

① 突出時 : 75Ωダミー終端(ダミーON)
 ② 非突出時: 信号直通(ダミーOFF)

ダミースイッチ内の75Ω抵抗器は電流阻止型です。

① 突出時 ② 非突出時

標準性能表

項目	型式	WSRK-7-7D					
		10 ~55	70 ~90	90 ~1489	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602
周波数帯域 (MHz)							
挿入損失 (dB以下)		4.3	4.0	5.0	5.3	6.3	7.3
結合損失 (dB以下)	片方向	—	7.5	6.5	7.0	8.0	8.5
	双方向	4.5	4.5	5.3	6.5	7.5	8.0
逆結合損失 (dB以上)		20	20	20	18	18	15
阻止帯域減衰量 (dB以上)		40	—	—	—	—	—
電圧定在波比 (以下)	※	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
インピーダンス (Ω)		75					
使用温度範囲 (°C)		-10~+40					
質量 (g)		40					

※ 片方向時、TV端子は除く

* 突起物は含まず

部番	名称	個数	材質	処理	備考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
9	片/双方向切換表示シール	1	合成樹脂		
8	片/双方向切換スイッチ	1	合成樹脂		
7	銘板	1	合成樹脂		
6	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
5	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
4	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト(松下色)	交換型
3	TV端子(ダミースイッチ内蔵)	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	黄色
2	取付枠	1	合成樹脂		
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 [Signature]	DRAWN 製 図 [Signature]	INSPECTED 検 査 [Signature]	APPROVED 承認 [Signature]
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION 小型直列ユニット TV側片/双方向切換スイッチ付中間用 WSRK-7-7D外觀標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2P20424F11		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番 号		