



RoHS対応

デジタルハイビジョン受信マーク登録品

標準性能表

項目	型式 WFU7-7					
	HF-FM (MHz)	FM-VHF 76~222	V-UHF 222~770	U-BS-IF 770~1489	CS-IF 1489~2150 2150~2602	
挿入損失 (dB以下)	1.5	1.5	2.0	2.5	3.0	3.8
結合損失 (dB以下)	12.0	12.0	13.0	14.0	15.0	15.0
逆結合損失 (dB以上)	25	25	20	18	18	15
電圧定在波比 (以下)	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (g)	75					

9	蓋	1	アルミ		
8	銘板	1	合成樹脂		
7	取付枠耳部	2	合成樹脂		
6	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
5	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
4	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	交換型
3	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
2	取付枠本体	1	合成樹脂		
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
------------	------------------	----------------	--------------------	---------------------	----------------

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 度 Free	担 当 川上	製 図 奇崎	検 査 田	承 認 井

単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION	直列ユニット 中間用電流通過型
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			品 名	WFU7-7 外観標準性能表

入力端子と出力端子間電流通過
最大 DC15V・0.5A/AC30V・1A

製 造 社 名 DRAWING NO.	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.	図 番	2P20453F12
---------------------------------	---------------------------------------	--------	------------