



標準性能表

型式 項目	FPU-7P						
周波数帯域 (MHz)	HF· FM	FM· VHF	V·UHF	U·BS -IF	CS-IF		
	10 ~76	76 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~1770	1770 ~1895	1895 ~2150
挿入損失 (dB以下)	0.5	0.5	0.8	1.0	1.5	2.0	2.0
電圧定在波比 (以下)	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5
入出力ピーク (Ω)	75						
使用温度範囲 (°C)	-10~+40						
質量 (kg)	0.04						

4	木ねじ	2	鉄		
3	TV端子	1	黄銅・合成樹脂		F型
2	入力端子	1	黄銅・合成樹脂		直付
1	ケース	1	合成樹脂		
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 山田	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 田中	APPROVED 承認 井澤
単位 UNIT mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION テレビ端子 FPU-7P 外觀標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2P20032F15		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				

入力端子とTV端子間電流通過  
最大DC15V・0.5A/AC30・1A