



標準性能表

型式	FPU-7-7							
項目	HF-FM	FM-VHF	V-UHF	U-BS-IF	CS-IF			
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~1770	1770~1895	1895~2150	
挿入損失 (dB以下)	1.5	1.5	2.2	3.2	3.8	4.1	4.9	
結合損失 (dB以下)	12	12	13	14	15	15.5	15.5	
逆結合損失 (dB以上)	23	25	20	18	18	18	18	
電圧定在波比 (以下)	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	
入出力インピーダンス (Ω)	75							
使用温度範囲 (°C)	-10~+40							
質量 (kg)	0.04							

5	木ねじ	2	鉄		
4	TV端子	1	黄銅・合成樹脂		F型
3	出力端子	1	黄銅・合成樹脂		直付
2	入力端子	1	黄銅・合成樹脂		直付
1	ケース	1	合成樹脂		

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	------------

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 度 Free	担 当 山田	製 図 野原	検 査 田中	承 認 井澤

単 位 UNIT	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION
mm		テレビ端子 中間用
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		
品 名 FPU-7-7 外観標準性能表		

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO.
		2P20031F14

入力端子と出力端子間電流通過  
最大DC15V・0.5A/AC30V・1A