



標準性能表

型式	DFU-7-7D					
項目	10~76	VHF	V-UHF	U-BS-IF	CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1335	1335~1770	1770~2150
挿入損失 (dB)	4.3 以下	4.0 以下	4.8 以下	5.3 以下	6.0 以下	6.5 以下
結合損失 (dB)	4.3 以下	4.0 以下	4.8 以下	5.3 以下	6.0 以下	6.5 以下
逆結合損失 (dB)	20 以上	25 以上	20 以上	18 以上	18 以上	15 以上
電圧定在波比	1.8 以下	1.8 以下	1.8 以下	2.0 以下	2.0 以下	2.0 以下

入力と出力間電流通過
最大AC30V/1A・DC15V/0.5A

8	銘板	1	ポリカーボネート		
7	取付粹耳部	2	ポリカーボネート		
6	75Ω 入力端子	1			
5	75Ω 出力端子	1			
4	テレビ端子台	1	A B S	ホワイト(松竹色)	交換型
3	75Ω TV端子	1			
2	取付粹本体	1	ポリカーボネート		
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
------------	------------------	----------------	--------------------	---------------------	----------------

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 1/1	担 柴	製 柴	検 田	承 塚
度	当	図	図	認

単位 UNIT	重量 WEIGHT	品名	DESCRIPTION
------------	--------------	----	-------------

3RD ANGLE PROJECTION

日本アンテナ株式会社
NIPPON ANTENNA CO. LTD.

品名 DFU-7-7D 外観標準性能表
DRAWING No. 2P20079F11