



標準性能表

型式	DFU-7P					
項目	76	VHF	V-UHF	U-BS-IF	CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	76	76-222	222-770	770-1336	1336-1770	1770-2150
挿入損失 (dB)	0.5以下	0.5以下	0.8以下	1.0以下	1.5以下	1.5以下
電圧定在波比	1.6以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下

入力とTV端子間電流通過
最大AC30V/1A・DC15V/0.5A

8	電通端子シール	1	ポリエステルフィルム		
7	銘板	1	合成樹脂		
6	取付枠耳部	2	合成樹脂		
5	75Ω入力端子	1			
4	テレビ端子台	1	合成樹脂	ホワイト(松下色)	交換型
3	75ΩTV端子	1			
2	取付枠本体	1	合成樹脂		
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺	担	製	検	承	
度	当	図	図	認	
単位 UNIT	m・mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION 壁面端子 TV端子台交換型 DFU-7P 外觀標準性能表		
3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING No.		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			番 2P20101F11		