



標準性能表

項目	型式 DFU-7					
周波数帯域 (MHz)	10-76	VHF 76-222	V-UHF 222-770	U-BS-IF 770-1336	CS-IF 1336-1770	1770-2150
挿入損失 (dB)	0.5 以下	0.5 以下	0.8 以下	1.0 以下	1.5 以下	1.5 以下
電圧定在波比	1.6 以下	1.8 以下	1.8 以下	2.0 以下	2.0 以下	2.0 以下

7	銘板	1	ポリカーボネート		
6	取付枠耳部	2	ポリカーボネート		
5	75Ω 入力端子	1			
4	テレビ端子台	1	ABS	ホワイト(松下色)	交換型
3	75Ω TV 端子	1			
2	取付枠本体	1	ポリカーボネート		
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 寸	1/1	担 当	製 図	検 査	承 認
単 位	重 量	品 名			
UNIT	m・m	WEIGHT	DESCRIPTION 壁面端子 テレビ端子台交換タイプ		
3RD ANGLE PROJECTION			名 DFU-7 外觀標準性能表		
日本アンテナ株式会社			DRAWING No.		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			2P20040F14		