



**標準性能表**

型式	TFU-77(50)						
項目	HF	FM-VHF	VHF-UHF	U-BS-IF	CS-IF		
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1336	336~1770	1770~2150	2150~2600
分配損失 (dB)以下	4.0	4.0	4.8	5.5	6.2	6.5	7.0
端子間結合損失 (dB)以上	13	20	18	15	15	15	15
電圧定在波比以下	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	2.3
使用温度範囲 (°C)	-10~+40						

6	銘板	1	合成樹脂		
5	75Ω 入力端子	1			
4	テレビ端子台	1	合成樹脂	ホワイト(松丁色)	交換型
3	75Ω TV端子	2			
2	取付枠本体	1	合成樹脂		
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部番	名 称	個数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 寸		担 当	製 図	検 査	承 認
Free					
単位	重 量	品 名			
UNIT	m・m	DESCRIPTION			
WEIGHT		テレビ端子			
三 角 法		TFU-77(50) 外觀標準性能表			
3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING No.			
日本アンテナ株式会社		2P20400F10			
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番 号			