



\* 突起物は含まず。

標準性能表

項目	型式	TSRU-77(50)					
周波数帯域 (MHz)		10~55	70~90	90~770	770~1336	1336~2150	2150~2602
分配損失 (dB)以下	片方向	40以上	7.0	7.0	8.0	9.0	10.0
	双方向	5.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
電圧定在波比 以下	片方向	—	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
	双方向	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
端子間結合損失 (dB) 以上		13	20	18	15	15	15
使用温度範囲 (°C)		-10~+40					

9	銘板	1	合成樹脂		
8	75Ω入力端子	1			
7	テレビ端子台	1	合成樹脂	ホワイト(松下色)	交換型
6	切換表示シール	1	ポリエステルフィルム		
5	片/双方向切換スイッチ	2			
4	75ΩTV2端子(ダミースイッチ内蔵)	1			黄色
3	75ΩTV1端子(ダミースイッチ内蔵)	1			黄色
2	取付枠本体	1	合成樹脂		
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部番	名称	個数	材質	処理	備考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺	担	製	検	承	
度	当	図	図	認	
単位	重量	品			
UNIT	m・m	DESCRIPTION テレビ端子			
三角法		名			
3RD ANGLE PROJECTION		TSRU-77(50)外觀標準性能表			
日本アンテナ株式会社		図			
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		DRAWING No.			
		番			
		2P20401F11			