



標準性能表

項目	型式 DFU-7-7(6)					
周波数帯域 (MHz)	10~76	VHF 76~222	V-UHF 222~770	U-BS-IF 770~1336	CS-IF 1336~1770	1770~2150
挿入損失 (dB)	3.5 以下	3.0 以下	3.4 以下	4.0 以下	4.5 以下	5.0 以下
結合損失 (dB)	7.0 以下	7.0 以下	7.5 以下	8.0 以下	8.8 以下	9.8 以下
逆結合損失 (dB)	25 以上	25 以上	20 以上	18 以上	18 以上	15 以上
電圧定在波比	1.8 以下	1.8 以下	1.8 以下	2.0 以下	2.0 以下	2.0 以下

入力と出力間電流通過
最大AC30V/1A・DC15V/0.5A

8	銘板	1	ポリカーボネート		
7	取付粹耳部	2	ポリカーボネート		
6	75Ω 入力端子	1			
5	75Ω 出力端子	1			
4	テレビ端子台	1	A B S	ホワイト(松下色)	交換型
3	75Ω TV端子	1			
2	取付粹本体	1	ポリカーボネート		
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	

部名 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	------------

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 1/1	担 川嶋	製 寄崎	検 梨	承 櫻

単位 UNIT	重量 WEIGHT	品名	DESCRIPTION
m・mm		DFU-7-7(6)	テレビ端子台交換型

3RD ANGLE PROJECTION 名 DFU-7-7(6) 外觀標準性能表

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.	図 2P20051F13 番
---------------------------------------	-------------------